

Bezdrátové tlačítko RC-28

Ovladač RC-28 je určen zejména jako tlačítko bezdrátového zvonku. Může být použito s přijímačem typu UC-260, případně též UC-216, UC-222 a UC-280.

Technické parametry:

Napájení	alkalická baterie 6V (typ L1016)
Životnost baterie	cca 1 rok
Pracovní kmitočet	433,92 MHz (stabilizováno SAW rezonátorem)
Pracovní prostředí	venkovní chráněné (použijte ochrannou stříšku)
Stupeň krytí	IP-41
Rozsah provozních teplot	-20 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	25 % až 75 %
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Podmínky provozování	ČTÚ GL 30/R/2000

CE Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že toto bezdrátové tlačítko RC-28 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000Sb.). *Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.*

Montáž:

Upozornění: ovladač nemontujte na kovové předměty (mohou negativně ovlivnit pracovní dosah).

- otevřete průhlednou krytku jmenovky (viz. obrázek)
- vyšroubujte šroubek pod krytkou
- zatlačením na uvolněný šroubek vysuňte zadní kryt tlačítka
- připravte si ochrannou stříšku
- přimontujte zadní kryt a současně ochrannou stříšku na vybrané místo
- namontujte tlačítko zpět na zadní kryt
- popište jmenovku a zacvakněte jí krytkou
- přiřazení tlačítka proveďte dle návodu přijímače
- Při manipulaci s průhlednou krytkou je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V případě potřeby sejmутí krytky je vhodné zesponu nástrojem (šroubovákem) podebrat vystupující část krytky a nadzvednout ji.



Výměna baterie a údržba:

Životnost baterie v ovladači je cca 1 rok. Po této době doporučujeme baterii vyměnit za kvalitní novou (typ L1016). Po vložení nové baterie zkontrolujte, že stisk tlačítka je provázen intenzivním bliknutím signálky a reakcí přijímače.

Ovladač nevyžaduje žádnou údržbu. Chraňte jej před stykem s organickými rozpouštědly.

Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) nevhazujte do koše, ale odevzdejte do sběrného místa. Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci.



Pd Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 559 999
fax: 483 559 993

Internet: www.jablotron.cz